



Modello SM 2

La serie di lavasciuga SM2 è caratterizzata dalla facilità di uso : estremamente compatta e con una manovrabilità tale da essere adatta a lavorare in spazi ristretti ed in ambienti con molti ostacoli. L'elevata produttività ed i bassi consumi posizionano la serie SM2 ai vertici della sua categoria. Studiata per minimizzare la fatica dell'operatore, si presta ad usi prolungati attraverso una impugnatura ergonomica ed una console di controllo elettronica con un ampio display ben visibile che mostra le tarature scelte dall'operatore e l'eventuale diagnostica. Progettata per facilitare la manutenzione, è dotata di un serbatoio di recupero con un'ampia apertura per renderlo facilmente igienizzabile. Viene prodotta nella versione a cavo con pista di lavaggio di 45 cm e nella versione a batteria con pista di lavaggio di 45 e 55 cm con trazione automatica o semiautomatica. Le versioni a batteria possono essere dotate di erogazione separata del detergente per ottimizzare la produttività ed i consumi.





CARATTERISTICHE TECNICHE

		Sm2 45e	Sm2 45	Sm2 45T	Sm2 55T
Modello					
Corridoio di lavoro	mm.	450	450	450	550
Carghezzatergipavimento	mm.	800	800	800	800
Capacità di lavoro	mc/h	1400	1450	1780	1900
Spazzole	n./diam	1x450	1x450	1x450	2x280
Pressione spazzole	kg	29	29	36	36
Motore spazzole	W	450	370	370	2x200
Motore trazione	W	/	/	120	120
Pendenza superabile	%	2	2	2	2
Velocità avanti/indietro	Km/h	/	/	4,2/18	4,2/18
Motore aspirazione	W	550	500	500	500
Serbatoio soluzione	l	45	45	45	45
Serbatoio recupero	l	55	55	55	55
Dimensioni	cm	112x53,5x102	112x53,5x102	112x53,5x102	107x60x102
Peso con batterie	kg.	80	140	145	148
Alimentazione	V	220	24	24	24
Batterie	n/V/Ah	/	2x12x90	2x12x90	2x12x90
Rumorosità	dB(A)	<70	<70	<70	<70

